



VesMulti POL

Nötralizasyon Maddesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: İnorganik asit türevleri
Görünüşü	: Hafif bulanık sıvı
Refrakto	: 29±1
pH	: 4.0±1
Çözünürlüğü	: Suda her oranda çözünür

Özellikleri

- **VesMulti POL**, hipoklorit ve potasyum permanganat ağartma proseslerinden sonra nötralizasyon amaçlı kullanılır.
- **VesMulti POL**, diğer inorganik kimyasallar gibi sararmaya neden olmaz.
- **VesMulti POL**, sararmaya yol açmadığından sodyum metabisülfite göre tercih sebebidir.

Kullanım Şekli

VesMulti POL	3.0 – 5.0 g/l
	40 – 45°C x 10 dakika (Durulama-Kurutma)

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunma şartıyla 1 yıl kararlılığını korur.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27