

VesPers AB 17



Dispers Boyamada Dispergatör ve Egalize Maddesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksilasyon ve polikondenzasyon ürünlerinin sinerjik karışımı
Görünüşü	: Hafif kıvamlı sarı sıvı
Refrakto	: 18±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Noniyonik
pH	: 5.0-7.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri

- **VesPers AB 17**, mükemmel bir egalize, dispergatör ve oligomer önleyici maddedir.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajsız boyanmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- 100°C de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajsız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- **VesPers AB 17**, güç boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerinin problemsiz boyanmasında başarılıdır.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- **VesPers AB 17** ile yapılan çalışmalarda makinalar daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajlı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

Kullanım Şekli

1- Dispers boyamada;

1,0 – 2.0 g/l **VesPers AB 17**,

2-Egaliz malzemesi olarak;

1,0 – 3,0 g/l **VesPers AB 17**,

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesPers AB 17



Dispers Boyamada Dispergatör
ve Egalize Maddesi

3-Indantren boyamada;

%1,0 – 2.0 *VesPers AB 17*

4-Redüktif yıkamada;

3 ml/l NaOH (48° Bé)
2 g/l Hidrosülfıt
2- 6 g/l *VesPers AB 17*, 75°C x 30 dak.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27