

VesPersMittel BS 50



Dispers Boyamada Dispergator,
Egalizator ve Oligomer Önleyici

Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksilasyon ve polikondenzasyon ürünlerinin sinerjik karışımı
Görünüşü	: Kıvamlı sarı-koyu sarı sıvı
Refrakto	: 32±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Noniyonik
pH	: 6.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri

- **VesPersMittel BS 50**, mükemmel bir egalize, dispergator ve oligomer önleyici maddedir.
- Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajısız boyanmasını sağlar.
- Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
- 100°C'de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında 130°C'de egalize ve dispersiye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers boya kombinasyonlarında abrajısız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
- **VesPersMittel BS 50**, güç boyanan turkuaz, yeşil, haki ve bej renklerinin problemsiz boyanmasında başarılıdır.
- Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
- **VesPersMittel BS 50** ile yapılan çalışmalarda makinalar daima temiz kalır.
- Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajılı malların egalize edilmesinde çok iyi sonuçlar verir.

Kullanım Şekli

1- Dispers boyamada;

0.5 – 1.0 g/l **VesPersMittel BS 50**

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesPersMittel BS 50



Dispers Boyamada Dispergator,
Egalizator ve Oligomer Onleyici

2-Egaliz malzemesi olarak;

1.0 – 1.5 g/l *VesPersMittel BS 50*

3-Indantren boyamada;

%0.5 – 1.0 *VesPersMittel BS 50*

4-Reduktif yıkamada;

3 ml/l NaOH (48° Bé)
2 g/l Hidrosulfid
1- 3 g/l *VesPersMittel BS 50*, 75°C x 30 dak.

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27