

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Homopolimer yapıda akrilik asit sodyum tuzu
Görünüşü	: Sarımsı sıvı
İyonik yapısı	: Anyonik
Katı madde(150°C)	: %40±1
Refrakto	: 45±1
Yoğunluk	: 1,27 g/ml
pH	: 6.5 – 8.5
Viskozite (3/60 rpm)	: 500-650 (cps)
Çözünürlüğü	: Her oranda suda çözünür
Kalsiyum bağlama kapasitesi (Hampshire test metodu)	: 100-130 ppm
Demir bağlama kapasitesi (Hampshire test metodu)	: 900-1100 ppm
Bakır bağlama kapasitesi (Hampshire test metodu)	: 330-370 ppm
Magnezyum bağlama kapasitesi (Hampshire test metodu)	: 60-80 ppm

### Özellikleri

- **VesPOL 600**, alüvyon, kil, demir oksit, pigmentleri disperse eden; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum oksalat, baryum sülfat, kalsiyum fosfat, kalsiyum fosfonat gibi partiküllerin oluşumunu yüksek bir pH aralığında önleyen; kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, krom, çinko gibi +2 ve +3 değerlikli katyonları tutan anyonik yapıda multi fonksiyonel bir polielektrolittir.
- **VesPOL 600**, köpüğü kontrollü ve yüksek kararlıkta bir dispersiyon ajanıdır.
- **VesPOL 600** boya emülsiyonlarına parlaklık verir.
- **VesPOL 600** çökelmeyi önler ve yüksek katı madde verimliliğine sahiptir.
- **VesPOL 600** glikollerde kararlılık gösterir.
- **VesPOL 600 ün** yıkanmaya ve sürtünmeye karşı iyi bir dayanımı ve polifosfatlarla uyumlu bir yapısı vardır.
- **VesPOL 600** kozmetik ve deterjan sanayinde kullanım için elverişlidir.

### Uygulama Alanları

Katı madde içeriği referans olarak alındığında dispersiyonlarda

**VesPOL 600** %0.2-0.6

oranında kullanılması tavsiye edilir.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



# VesPOL 600

Polimerik Dispersant

## Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır. İdeal depolama sıcaklığı 5-40°C'dir. Soğuk hava koşullarında (-5°C) mal donar fakat ısıtılarak tekrar kullanılabilir. Mineral asitlerle çökelme yapabilir. Biyobozunur.  
**VesPOL 600**, 150 kg'lık plastik bidonlarda ve 1 ton IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27