

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel apre maddesi
Görünüşü	: Süt emülsiyon
Katı madde	: %23±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Suda çözünür

Özellikleri

- *VesSil BHC 25-M* özel formülasyonlu bir apre emülsiyonudur.
- Uygulanan kumaşa apre işleminde parlaklık, renk koyuluğu ve kayganlık verir.
- Kullanım miktarı kullanılan boya reçete miktarına, istenilen renk koyuluğuna ve kumaş tipine göre ayarlanmalıdır.
- Renk koyulaştırıcı malzeme olarak tek başına ya da yumuşatıcılarla karıştırılarak fular aplikasyonlarında kullanılabilir. Ayrıca silikon kullanımına gerek yoktur.
- Pigment baskılı kumaşların apre işlemlerinde özellikle sürtünme haslıklarını geliştirir.
- Dikiş kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli

Fular aplikasyonu

VesSil BHC 25-M 30–50 g/l (pH: 4.5 – 5.5)

VesSil BHC 25-M , fular banyosuna verilirken çok yavaş seyreltilmeli, ilave edilecek su kısımlar halinde verilmelidir.

Depolama Şekli

Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında stabilitesini 6 ay korur. Donmaktan ve yüksek sıcaklıktan korunmalıdır. Faz ayrışması gözlemlendiğinde karıştırılması tavsiye edilir. Performansında bir değişiklik olmayacaktır. Hava ile oksidasyonu engellenmeli, bidon kapakları kapalı tutulmalıdır.

Ticari Satış Şekli

VesSil BHC 25-M , 60 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.