

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi berrak sıvı
Katı madde	: %24±1
pH	: 5.5±1
Refrakto	: 19±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- **VesSilone278**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesSilone278**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.

### Uygulama Alanları

- **VesSilone278**, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir hidrofilit sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

### Kullanım Şekli

- **VesSilone278**, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

**VesSilone278**, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

<b>Fular uygulamasında</b>	10 – 30 g/l
<b>Çektirme yönteminde</b>	%1 – 4 (40 – 50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.