

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapılı silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %18±1
pH	: 5.0-6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- **VesSilone 279**, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VesSilone 279**, her türlü katyonik ve nonyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesSilone 279**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-100°C 'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VesSilone 279**'i özel bir ürün kılar.
- **VesSilone 279**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

Kullanım Şekli

VesSilone 279, overflow, jet, fulard ve jiggerde kullanılabilir.

1- Fular metodu;

VesSilone 279	10 - 20 g/l
pH	4 - 5
Sıcaklık	20 - 40°C
Pick-up	65 - 100%
Kurutma	100 - 130°C
Fikse	130 - 180°C, 1 - 4 dakika

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesSilone 279

Özel Silikon Emülsiyonu

2-Çektirme metodu;

<i>VesSilone 279</i>	1.0 - 3.0%
pH	4.5 – 5.5
Flotte	1/10,1/20
Sıcaklık	30 - 50°C
Zaman	20 - 30 dakika
Kurutma	100 - 130°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27