

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapıli silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi bulanık sıvı
Katı madde	: %23.5±1
İyonik yapısı	: Noniyonik
pH	: 5.0–8.0
Refrakto	: 18±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- **VesSilone SCS 97 G**, her türlü pamuk, pamuk-sentetik, PES, viskon, naylon, havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan özel silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VesSilone SCS 97 G**, her türlü katyonik ve nonyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VesSilone SCS 97 G**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklelenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-12 pH aralığında dahi çalışma imkanı sağlar. Kasar banyolarında kullanıma imkanından dolayı hassas kumaşlarda kırık oluşumunu engeller. Bitim işlemlerinde daha iyi bir tuşe elde edilmesine yardımcı olur.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-100°C’de de sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VesSilone SCS 97 G**’yi özel bir ürün kılar.
- **VesSilone SCS 97 G**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

### Kullanım Şekli

**VesSilone SCS 97 G**, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

#### 1- Fular metodu;

<b>VesSilone SCS 97 G</b> ,	10 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%
Kurutma	100 – 130°C
Fikse	130 – 180°C, 1 – 4 dakika

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



# VesSilone SCS 97 G

Hidrofil Silikon Emülsiyonu

## 2-Çektirme metodu;

<i>VesSilone SCS 97 G,</i>	1.0 – 3.0%
pH	4 – 5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

## Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27