

VesSoft NP



Nonyonik Payet Yumuşatıcı

Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksile yağ asidi ürünü
Görünüşü	: Krem rengi payet
Katı madde	: Min %95
İyonik yapısı	: Nonyonik

Özellikleri

- **VesSoft NP**, kumaşa kaygan, tatlı bir yumuşaklık kazandırır.
- Statik elektriklenmeyi önler.
- Boyamada katyonik boyalara retarder etkisi yapmaz.
- Boya banyosuna doğrudan verilebilir.
- Boya banyosundaki elektrolitlere karşı dayanıklılığı özel olarak artırılmıştır.
- Asidik maddelere karşı dayanıklı, alkalilere karşı dayanıksızdır.
- Su ile yıkamaya karşı dayanıklı, kimyasal temizlemeye karşı dayanıksızdır.
- Tekstil işlemlerinde kullanılan sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Şekli

PP, polyester, poliamid elyaf ve yün için;

VesSoft NP 4-6%

Poliakrilik elyaf için;

VesSoft NP 4-5%

Viskon için;

VesSoft NP 2-3%

Pamuk için;

VesSoft NP 3-4%

Akrilik liflere uygulama;

Akrilik ve modakrilik elyafların hepsi için çok mükemmel bir yumuşatıcıdır. Verimi şartlara göre değişir. Uygulama banyosunun pH ve sıcaklığı arttıkça yumuşatma efektinin de arttığı söylenebilir. Çok kuvvetli alkali çözeltilerde çökme olacağından pH'ın 7'den yüksek olması halinde sistemin dayanıklılığını onaylayacak laboratuvar testleri yapılmaksızın kullanılması tavsiye edilmez.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesSoft NP



Nonyonik Payet Yumuşatıcı

Diğer sentetik liflere uygulama;

%2-3'lük bir uygulamayla çok iyi bir yumuşaklık elde edilebilir. Dispers boyalarla boyanmış materyallerde iyi bir sonuç elde edilebilmesi için kumaş yumuşatılmadan önce yıkanmalıdır.

Emülsiyon hazırlama yöntemi:

VesSoft NP ile %20'lik çözelti hazırlanabilir. %20'lik çözelti için 20 kg *VesSoft NP*, 50-55°C'de demineralize su ile seyreltilir. Homojen karışım elde edilinceye kadar devamlı karıştırılır.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Ambalajlar ısıya ve donmaya karşı korunmalıdır.

Ticari Satış Şekli

20 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27