

VesSol RO 500



Solventli Yağ ve Leke Sökücü

Spefikasyonları

Yapısı	: Yüzey aktiflerin sinerjik karışımı
Görünüşü	: Bulanık mavimsi sıvı
Katı madde	: %19±1
İyonik yapısı	: Anyonik-Nonyonik
pH	: 3.0±0.5
Refrakto	: 20±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri

- VesSol RO 500**, yağ, wax, pigment vb. kir ve lekeleri tekstil mamulü üzerinden mükemmel bir şekilde uzaklaştırır.
- VesSol RO 500**, yağ ve waxlarla yoğun kirlenmiş yün, selüloz ve sentetik elyaflardan meydana gelen mamulün detaşé yöntemiyle lokal temizlenmesi için uygundur.
- VesSol RO 500**, hem soğuk hem de sıcak banyo uygulamalarında etkilidir.
- VesSol RO 500**, iyi bir ıslatma ve disperge etme özelliği vardır.
- VesSol RO 500**, alkalilere (20°C'de 10°Be kostiğe kadar), asitlere, indirgeyici ve yükseltgeyici maddelere, suyun sertlik oluşturuçularına karşı tekstil işletmelerindeki konsantrasyonlar çerçevesinde dayanıklıdır.
- VesSol RO 500**, çektirme ve fular yöntemlerine uygundur.
- VesSol RO 500**, kalıcı köpük yapmaz.
- VesSol RO 500**, suda çözünen haşıl maddelerinin veya preparasyon maddelerinin enzimatik haşıl sökme işlemlerinde, indirgeyici ve yükseltgeyici maddelerle yapılan kasar işlemlerinde kullanılır, boyanmış veya baskılanmış sentetik tekstil mamulünün ön yıkanmasında güzel sonuçlar verir.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesSol RO 500



Solventli Yađ ve Leke Sökücü

Kullanım Şekli

Tekstil mamulünde yağ, kir, wax vb. lekelerin miktarı ve özelliđi deđişebileceđi için kullanım miktarı her seferinde çalışma şartlarına uydurularak belirlenmelidir. Bununla birlikte ařađıdaki kullanım miktarları genel olarak tavsiye edilebilir.

Çektirme yönteminde

VesSol RO 500

2.0 – 3.0 g/l

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, sođuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve arařtırmalarla elde ettiđimiz en gerçek deđerler olmakla beraber, kullanıcıların bu deđerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Bođaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27