

VesStabil ABN Cons



Peroksit Stabilizatörü

Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik fosfonatların sinerjik karışımı
Görünüşü	: Sarı sıvı
Refrakto	: 20±1
İyonik yapısı	: Anyonik
pH	: 4.0-5.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözünür.

Özellikleri

- Ağartma banyolarında köpük oluşturmaz.
- Dispergator özelliğinden dolayı silikatın makine üzerinde birikmesini önler.
- Oksidasyona dayanıklı olduğu için tüm kasar işlemi boyunca stabilizatör etkinliğini kaybetmez.
- Hidrojen peroksidi katalitik olarak bozan ağır metal iyonları ile kompleks oluşturan organik fosfonatları içermektedir.

Uygulama Alanları

VesStabil ABN Cons, her türlü pamuk ve sentetik/pamuk karışımlarının hidrojen peroksit ile ağartılmasında kullanılabilen mükemmel bir organik stabilizatördür.

Kullanım Şekli

Proses	H ₂ O ₂ (%50)	NaOH(%100)	VesStabil ABN Cons	Silikat(38°Be)	Ves TP 703	Süre	Sıcaklık
Pad Roll	10-20 g/l	3-4 g/l	5 g/l	5 g/l	2-5 g/l	3-5 saat	80°C
Pad Batch	30-40 g/l	8-10 g/l	5-8 g/l	5-8 g/l	2-5 g/l	16-24 saat	20-35°C
Pad Steam	15-30 g/l	2-4 g/l	5 g/l	5 g/l	0.5-2.0 g/l	1-10 dak	100°C
J-Box	8-15 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l	0.5-2.0 g/l	1-2 saat	85-95°C
Overflow	2-5 g/l	0.8-1.2 g/l	0.5-1.0 g/l	-	0.5-1.0 g/l	30-45 dak	95-98°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27