

# VesStabil AR Cons



## Peroksit Stabilizatörü

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Organik fosfonatların sinerjik karışımı
Görünüşü	: Sarı sıvı
Refrakto	: 20±1
İyonik yapısı	: Anyonik
pH	: 4.0-5.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözünür.

### Özellikleri

- Ağartma banyolarında köpük oluşturmaz.
- Dispergator özelliğinden dolayı silikatın makine üzerinde birikmesini önler.
- Oksidasyona dayanıklı olduğu için tüm kasar işlemi boyunca stabilizatör etkinliğini kaybetmez.
- Hidrojen peroksidi katalitik olarak bozan ağır metal iyonları ile kompleks oluşturan organik fosfonatları içermektedir.

### Uygulama Alanları

*VesStabil AR Cons*, her türlü pamuk ve sentetik/pamuk karışımlarının hidrojen peroksit ile ağartılmasında kullanılabilen mükemmel bir organik stabilizatördür.

### Kullanım Şekli

Proses	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (%50)	NaOH(%100)	VesStabil AR Cons	Silikat(38°Be)	Ves TP 703	Süre	Sıcaklık
Pad Roll	10-20 g/l	3-4 g/l	5 g/l	5 g/l	2-5 g/l	3-5 saat	80°C
Pad Batch	30-40 g/l	8-10 g/l	5-8 g/l	5-8 g/l	2-5 g/l	16-24 saat	20-35°C
Pad Steam	15-30 g/l	2-4 g/l	5 g/l	5 g/l	0.5-2.0 g/l	1-10 dak	100°C
J-Box	8-15 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l	0.5-2.0 g/l	1-2 saat	85-95°C
Overflow	2-5 g/l	0.8-1.2 g/l	0.5-1.0 g/l	-	0.5-1.0 g/l	30-45 dak	95-98°C

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27