

Ves TP 0085



Viskon Kasar Malzemesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Toz yıkama malzemelerinin karışımı
Görünüşü	: Beyaz toz
Katı madde	: %99
pH(%0,2)	: 11± 1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **Ves TP 0085**, viskon, viskon karışımları örgü mamüllerin hidrojen peroksit ile ağartılması için geliştirilmiş yardımcı maddedir.
- **Ves TP 0085**, ıslatıcı, stabilizatör, iyon tutucu, dispergator yerine kullanılan kombine bir malzemedir.
- **Ves TP 0085** le yapılan peroksit ağartmasında çok iyi beyazlık elde edilir.
- **Ves TP 0085** çektirme sistemleri için uygundur

Kullanım Şekli

- Çektirme yöntemi için önerilen bir üründür.
- Kasar sonrasında peroksit giderme işlemi yapılmalıdır.
- Önerilen kullanım miktarı; 2-3 g/l dir.

Örnek Reçete;

Ves TP 0085	:2-3 g/l
Hidrojen peroksit(%50)	:2-4 g/l
Sıcaklık	:90-98°C
Zaman	:45-60 dk.
Flotte	:1/10

Banyoya önce **Ves TP 0085** konularak 10-15 dakika kumaş ile işlem gördükten sonra peroksit ilave edilmelidir. Kuvvetli alkali içerdiğinden **Ves TP 0085** eldiven ve gözlükle kullanılmalıdır.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli

25 kg'lık çuval ile satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27