

VesTP 0643



Islatıcı yağ sökücü

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %37±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
Refrakto	: 32±1
pH	: 6.0-7.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **VesTP 0643**, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- Yüksek yağ sökme özelliğine sahiptir. Ekstra yağ sökücü kullanımına gerek yoktur.
- **VesTP 0643**, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilit ve beyazlık kazandırır.
- **VesTP 0643**, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**
3-6 g/l **VesTP 0643**
- **Çektirme yönteminde;**
0.5-1 g/l **VesTP 0643**

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve arařtırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27