

# VesTP 0666



## Konsantre Islatici ve Yağ Sökücü

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %48±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
Refrakto	: 40±1
pH	: 6.0-7.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- **VesTP 0666**, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- Yüksek yağ sökme özelliğine sahiptir. Ekstra yağ sökücü kullanımına gerek yoktur.
- **VesTP 0666**, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilit ve beyazlık kazandırır.
- **VesTP 0666**, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.

### Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

### Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**  
3-6 g/l **VesTP 0666**
- **Çektirme yönteminde;**  
0.5-1 g/l **VesTP 0666**

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27