

# VesTP 0754



## Kombine Kasar Malzemesi

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Yüzey aktiflerin esterifikasyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %23
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 1-2
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- **VesTP 0754**, pamuk, viskon, pamuk-sentetik, viskon karışımları ve likralı örgü mamüllerin hidrojen peroksit ile ağartılması için geliştirilmiş yardımcı maddedir.
- **VesTP 0754**, ıslatıcı, stabilizatör, iyon tutucu, dispergatör yerine kullanılan kombine bir malzemedir.
- **VesTP 0754** ile yapılan peroksit ağartmasında çok iyi beyazlık elde edilir.
- **VesTP 0754**, çektirme sistemleri için uygundur. Özellikle overflow tipi makinalarda örgü kumaşların ağartılmasında çok iyi sonuç verir.
- **VesTP 0754**, köpük yapmaz, yumuşak ve sert sularda etkilidir, yardımcı madde sayısı azaldığı için kullanım kolaylığı ve stoklama maliyetinden tasarruf sağlar.

### Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

### Kullanım Şekli

- Bobin boyamada	1.0-2.0 g/l	<b>VesTP 0754</b>
- J-Box'da pişirme	2.0-3.5 g/l	<b>VesTP 0754</b>
	30-40 g/l	NaOH
- Kasar da Pad-Roll sistemiyle	3.0 g/l	<b>VesTP 0754</b>
- Kasar da Sodyum Hipoklorit ile	5.0-7.0 g/l	Aktif klor
	1.0-2.0 g/l	Kostik (38°Bè)
	1.0-3.0 g/l	<b>VesTP 0754</b>
- Geniş formda kontinü pişirme	4.0-6.0 g/l	<b>VesTP 0754</b>
- Pamuklu malların pişirilmesi	1.0-2.0 g/l	<b>VesTP 0754</b>

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

### Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

# VesTP 0754



**veskim**

kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

## Kombine Kasar Malzemesi

- Pamuklu dokumaların jiggerde 1.2-2.0 g/l *VesTP 0754*  
kaynatılmalarında

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### **Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27