

VesTP 0759



veskim

kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

Kombine Kasar Malzemesi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Yüzey aktiflerin esterifikasyonu
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %48
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 2,0± 1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **VesTP 0759**, pamuk, viskon, pamuk-sentetik, viskon karışımları ve likralı örgü mamüllerin hidrojen peroksit ile ağartılması için geliştirilmiş yardımcı maddedir.
- **VesTP 0759**, ıslatıcı, stabilizatör, iyon tutucu, dispergator yerine kullanılan kombine bir malzemedir.
- **VesTP 0759** ile yapılan peroksit ağartmasında çok iyi beyazlık elde edilir.
- **VesTP 0759**, çektirme sistemleri için uygundur. Özellikle overflow tipi makinalarda örgü kumaşların ağartılmasında çok iyi sonuç verir.
- **VesTP 0759**, köpük yapmaz, yumuşak ve sert sularda etkilidir, yardımcı madde sayısı azaldığı için kullanım kolaylığı ve stoklama maliyetinden tasarruf sağlar.

Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- Bobin boyamada	1.0-2.0 g/l	VesTP 0759
- J-Box'da pişirme	2.0-3.5 g/l	VesTP 0759
	30-40 g/l	NaOH
- Kasar da Pad-Roll sistemiyle	3.0 g/l	VesTP 0759
- Kasar da Sodyum Hipoklorit ile	5.0-7.0 g/l	Aktif klor
	1.0-2.0 g/l	Kostik (38°Bè)
	1.0-3.0 g/l	VesTP 0759
- Geniş formda kontinü pişirme	4.0-6.0 g/l	VesTP 0759
- Pamuklu malların pişirilmesi	1.0-2.0 g/l	VesTP 0759

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

VesTP 0759



Kombine Kasar Malzemesi

- Pamuklu dokumaların jiggerde 1.2-2.0 g/l *VesTP 0759*
kaynatılmalarında

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27