

VesTP 0865



Konsantre Islatici ve Yağ Sökücü

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %66±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6.0±1
Refrakto	: 53±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- **VesTP 0865**, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- **VesTP 0865**, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilitte ve beyazlık kazandırır.
- **VesTP 0865** köpüğü ayarlıdır.
- Kasar esnasında ayrıca yağ sökücü kullanımına gerek yoktur. **VesTP 0865**, yüksek yağ sökme özelliğine sahiptir.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.

Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**
3-6 g/l **VesTP 0865**
- **Çektirme yönteminde;**
0.5-1 g/l **VesTP 0865**

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27