

Ürün Spesifikasyonları

Kimyasal Yapısı	:	Akrilik asit sodyum tuzu
Görünüşü	:	Sarı likit
İyonik yapısı	:	Anyonik
Katı madde	:	% 49 ± 1
Refrakto değeri	:	% 52 ± 1
pH	:	6.5 – 8.5
vizkosite (cps, at 25C):	:	1000 – 1300
yoğunluk	:	1,30
Çözünürlüğü	:	Her oranda suda çözünür
Demir bağlama	:	min 1100 ppm
Kalsiyum bağlama	:	min 130 ppm

Özellikleri

- **VesTafon NBS**, alüvyon, kil, demir oksit, pigmentleri disperse eden; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum oksalat, baryum sülfat, kalsiyum fosfat, kalsiyum fosfonat gibi partiküllerin oluşumunu yüksek bir pH aralığında önleyen; kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, krom, çinko gibi +2 ve +3 değerlikli katyonları tutan anyonik yapıda multi fonksiyonel bir polielektrolittir.
- **VesTafon NBS**, köpüğü kontrollü ve yüksek kararlıkta bir dispersiyon ajanıdır.
- **VesTafon NBS**, kozmetik ve deterjan sanayisinde kullanım için uygundur. İyi bir dispersiyon ajanıdır. Vizkosite düşürücüdür, iyi bir toz yapılandırıcı ve katılar için iy bir anti çökeltme ajanıdır.
- **VesTafon NBS** çökeltmeyi önler ve yüksek katı madde verimliliğine sahiptir.
- **VesTafon NBS**, aktif klorür taşıyan bulaşık deterjanlarında çok iyi performans gösterir.
- **VesTafon NBS'nin** yıkanmaya ve sürtünmeye karşı iyi bir dayanımı ve polifosfatlarla uyumlu bir yapısı vardır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesTafon NBS

Polimerik Dispersant

Uygulama Alanları

Katı madde içeriği referans olarak alındığında dispersiyonlarda
VesTafon NBS % 0.5 - 3
oranında kullanılması tavsiye edilir.

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.
İdeal depolama sıcaklığı 5 - 40°C'dir. Soğuk hava koşullarında (-5°C) mal donar fakat ısıtılarak tekrar kullanılabilir. Mineral asitlerle çökelme yapabilir. Biyobozunur.
VesTafon NBS, 120 kg'lık plastik bidonlarda , 1250 kg IBC ambalajlarda ve 22500 kg dökme flexitanklarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27