



# VesTripofin P

PVA Bazlı Kenar Kıvrılmasını

Önleyici Kenar Kola

## Spesifikasyonları

Yapısı	: PVA dispersiyonu
Görünüşü	: Hafif kıvamlı sıvı
Refrakto	: 13±1
% Katı Madde	: 13±1
Yoğunluk	: 1,034
pH	: 5.5-6.5
Çözünürlüğü	: Sıcak suda kolaylıkla çözünür

## Özellikleri

- *VesTripofin P*, apre işlemlerinde sertlik ve dolgu maddesi olarak kullanılır.
- Yuvarlak örgü makinelerindeki kumaşların kenar kesimleri 130°C'de kurutulmalıdır.
- Her cins iplikten yapılmış olan mamul kumaşların rotasyon baskı makinelerinde blankete yapıştırılmasında kullanılır. Blanketten temizlenmesi kolaydır.

## Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır. Ambalaj kapakları açıldıktan sonra tekrar kullanılacaksa iyice kapatılmalıdır, aksi takdirde film oluşacaktır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27