



VesTripofin P1R

PVA Bazlı Kenar Kıvrılmasını

Önleyici Kenar Kola

Spesifikasyonları

Yapısı	: PVA dispersiyonu
Görünüşü	: Hafif bulanık kıvamlı sıvı
Refrakto	: 10 ± 1
pH	: 5.0-6.0
Çözünürlüğü	: Sıcak suda kolaylıkla çözünür

Özellikleri

- *VesTripofin P1R*, apre işlemlerinde sertlik ve dolgu maddesi olarak kullanılır.
- Yuvarlak örgü makinelerindeki kumaşların kenar kesimleri 130°C'de kurutulmalıdır.
- Her cins iplikten yapılmış olan mamul kumaşların rotasyon baskı makinelerinde blankete yapıştırılmasında kullanılır. Blanketten temizlenmesi kolaydır.

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır. Ambalaj kapakları açıldıktan sonra tekrar kullanılacaksa iyice kapatılmalıdır, aksi takdirde film oluşacaktır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27