

### Spesifikasyonları

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Yapısı      | : Akrilik polimer         |
| Görünüşü    | : Viskoz beyaz akışkan    |
| Katı madde  | : %29±1                   |
| pH          | : 3.0-4.0                 |
| Çözünürlüğü | : Suda kolaylıkla çözünür |

### Özellikleri

- *VesVil TA 1607*, apre işlemlerinde sertlik ve dolgu maddesi olarak kullanılır.
- İşlem görmüş kumaşlarda parlaklık elde edilir. Ürünün kumaşa penetrasyonu oldukça yüksektir.
- Seyreltilerek kullanılır.
- Sararma yapmaz.

### Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır. 5°C'nin altında ve 25°C'nin üzerinde depolanmamalıdır.

Ambalaj kapakları açık bırakılmamalı iyice kapatılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde film tabakası oluşacaktır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.