

Spesifikasyonları

| | |
|-------------|---------------------------|
| Yapısı | : Akrilik polimer |
| Görünüşü | : Viskoz beyaz akışkan |
| Katı madde | : %39±1 |
| pH | : 3.0-4.0 |
| Çözünürlüğü | : Suda kolaylıkla çözünür |

Özellikleri

- *VesVil TA 1807*, apre işlemlerinde sertlik ve dolgu maddesi olarak kullanılır.
- İşlem görmüş kumaşlarda parlaklık elde edilir. Ürünün kumaşa penetrasyonu oldukça yüksektir.
- Seyreltilerek kullanılır.
- Sararma yapmaz.

Depolama Şekli

Orijinal ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korunmak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

5°C'nin altında ve 25°C'nin üzerinde depolanmamalıdır.

Ambalaj kapakları açık bırakılmamalı iyice kapatılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde film tabakası oluşacaktır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.