

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Polimer tuz
Görünüşü	: Sarı sıvı
Aktif madde	: %20±1
Refrakto	: 23±1
İyonik yapısı	: Anyonik
pH	: 7.0-8.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- **VesWash Bello 40**, yapısı gereği reaktif boyarmaddeler ile yapılan boyamalar ve baskılar sonrası yıkamalarda tekstil mamülüne fikse olmamış boyarmaddeleri çok etkili bir şekilde uzaklaştırır; mükemmel kuru ve yaş haslıklar yanında enerji, su ve zaman tasarrufu sağlar.
- **VesWash Bello 40**, köpüksüz olduğu için hızlı banyo dolaşımı boya makinelerinde kullanılabilir, prosesin sürekliliği ve verimliliği artar.
- Su sertliğine sebep olan sertlik vericileri disperse eder. **VesWash Bello 40**, pamuk ve pamuklu karışımların küp veya reaktif boyamasında sudaki sertlik vericilerin çökmesini önler.
- **VesWash Bello 40**, koyu renklerdeki yıkamalarda gerekli olan banyo sayısını azaltır.
- **VesWash Bello 40**, metal kompleks boyalara bağlı olan bakır, krom gibi metal iyonları etkilemez. Metal iyonu bağlantılı reaktif ve direkt boyaların renk ton ve saflığına tesir etmez.

### Kullanım Şekli

Boya banyosu	<b>VesWash Bello 40</b>	0.3 - 0.7 g/l
Yıkama banyosu	<b>VesWash Bello 40</b>	0.5 - 1.0 g/l

### Depolama Şekli

Sıcaktan ve soğuktan korunarak rutubetsiz ortamda, orijinal ambalajlarında 6 ay stabilitesini korur.

### Ticari Satış Şekli

70 kg'lık kapalı ambalajlarda ya da 1 tonluk IBC'lerde satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.