



**veskim**

kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

# VesWet ASL

## Islatıcı ve Yağ Sökücü

### Spifikasyonları

Yapısı	: Yüzeı aktiflerin doğal bitki özleri ile sinerjik karışımı
Görünüőü	: Berrak sıvı
Katı madde	: %79±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 4.0
Refrakto	: 62±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda karışır.

### Özellikleri

- *VesWet ASL*, pişirme ve yıkama işlemlerinde, iplik bükümü, dokuma, örgü esnasında meydana gelen kir, leke ve yağ lekelerinin temizlenmesinde, metal, pas, vb. ihtiva eden lekelerin oksalik asit veya kompleks oluşturucuların yardımıyla temizlenmesinde ve temizlenmesi zor elyafların preparasyonlarının bertaraf edilmesinde kullanılır.
- *VesWet ASL*, ön terbiye ve yıkama işlemleri için yağ sökücü ve hidrofilitesi yüksek bir ürün olduğu için ıslatıcı olarak da kullanılır. Banyoya tekrar ıslatıcı ilavesi gerektirmez.
- *VesWet ASL*, hem soğuk hem de sıcak uygulamalarında etkilidir.80°C üstü sıcaklıklarda performans maksimumuma ulaşır.
- *VesWet ASL*, yüksek emülsiy ve disperge etme özelliğinden dolayı mükemmel yağ çözebilme özelliğine sahiptir.
- *VesWet ASL*, uzaklaştırılan yağın tekrar kumaşa çökmesini engeller ve banyoda kalmasını sağlar.
- *VesWet ASL*, çektirme ve fular yöntemlerine uygundur.
- *VesWet ASL*, kalıcı köpük yapmaz.
- *VesWet ASL*, suda çözünen haşıl maddelerinin veya preparasyon maddelerinin enzimatik haşıl sökme işlemlerinde, indirgeyici ve yükseltgeyici maddelerle yapılan kasar işlemlerinde kullanılır, boyanmış veya baskılanmış sentetik tekstil mamulünün ön yıkanmasında güzel sonuçlar verir.
- *VesWet ASL* alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasal içermez. Ekolojiktir.

### Kullanım Şekli

Tekstil mamulünde yağ, kir, wax vb. lekelerin miktarı ve özelliği değişebileceği için kullanım miktarı her seferinde çalışma şartlarına uydurularak belirlenmelidir. Bununla birlikte aşağıdaki kullanım miktarları genel olarak tavsiye edilebilir.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### **Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27

### 1- Pişirme ve yağ sökme prosesi;

#### - Pamuk ve karışımları

<i>VesWet ASL</i>	1 - 2 g/l
Soda	1 - 2 g/l (kullanılmayabilir)

**80°C x 30 dakika**

#### - PES karışımları

<i>VesWet ASL</i>	1 - 2 g/l
-------------------	-----------

**80°C x 30 dakika**

#### - Yün ve karışımları

<i>VesWet ASL</i>	1 - 2 g/l
Glauber tuzu	0.8 g/l (kullanılmayabilir)

**40 - 60°C x 30 dakika**

### 2- Exhaust prosesi (%100 pamuk ve karışımları);

#### - Boya altı kasarı

VesStabil ABN Cons (stabilizatör)	0.5 g/l
<i>VesWet ASL</i> (yağ sökücü, ıslatıcı)	0.5 - 1.0 g/l
VesQuest CB 1712	0.5 - 1.0 g/l
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (50%)	2.0 - 4.0 g/l
NaOH (38° Be)	2.0 - 4.0 g/l

**95°C x 45 dakika**

#### - Tam beyaz

VesStabil ABN Cons (stabilizatör)	0.8 g/l
<i>VesWet ASL</i> (yağ sökücü, ıslatıcı)	0.5 - 1.0 g/l
VesQuest CB 1712	0.5 - 1.0 g/l
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (50%)	5.0 - 8.0 g/l
NaOH (38° Be)	3.0 - 5.0 g/l
Optik beyaz	x%

**95°C x 60 dakika**

#### - Çok kirlenmiş metal parçacığı işlenmiş kumaş

<i>VesWet ASL</i>	1 - 3 g/l
Oksalik asit	1 - 3 g/l (kullanılmayabilir)

**80°C x 30 dakika**

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27