

# VesWet BA-70



## Seri Islatici

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yüzey aktifler karışımı
Görünüşü	: Mavimsi sıvı
Katı madde	: 13±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
Refrakto	: 17±1
pH	: 2.0-3.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

### Özellikleri

- *VesWet BA-70*, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- *VesWet BA-70*, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilit ve beyazlık kazandırır.
- *VesWet BA-70*, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.
- Hava aldırıcı olarak kullanılır.

### Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

### Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**

3-6 g/l *VesWet BA-70*

- **Çektirme yönteminde;**

0.5-1 g/l *VesWet BA-70*

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27