

VesWet EG-648



Anyonik Islatici Yağ sökücü

Spesifikasyonları

Yapısı	: Anyonik yüzey aktifler karışımı
Görünüü	: Sarı hafif bulanık sıvı
Katı madde	: %25±1
Refrakto	: 24±1
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri

- *VesWet EG-648*, ön terbiye işleminde kullanılan mükemmel bir ıslatma, dispers ve egalize maddesidir.
- *VesWet EG-648*, kasar sonrasında kumaşa yüksek hidrofilite ve beyazlık kazandırır.
- *VesWet EG-648*, köpüğü ayarlıdır.
- Alkilfenol etoksilatları (APEO-NPEO) ve benzeri türde yasaklı kimyasalları içermez.
- 20°Be'ye kostiğe kadar dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

Ön terbiye, boyama ve apre işlemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- **Kontinu sistemlerde;**
3-6 g/l *VesWet EG-648*
- **Çektirme yönteminde;**
0.5-1 g/l *VesWet EG-648*

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

120 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27