



VesZym CAT TBC 200

Konsantre Antiperoksit Enzimi

Spesifikasyonları

Yapısı	: Yüksek konsantrasyonlu katalaz enzim preparatı
Görünüşü	: Koyu kahverengi sıvı
CFPDA	: 200000 CAU/g
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Her oranda su ile karışabilir. Su ile karıştırıldıktan sonra 6 saat içinde tüketilmelidir.

Özellikleri

- *VesZym CAT TBC 200*, kasar sonrası yıkama ve nötralizasyon da su ihtiyacını ve zamanı kısaltır.
- *VesZym CAT TBC 200*, boyama banyosunda bulunması boyama işlemi etkilemez.
Peroksit ve kükürt esaslı indirgenlerin kumaş üzerinde kalması rengi etkiler. Pamuk kasar sonrası hidrojen peroksit artıklarını uzaklaştırmak çok önemlidir. Peroksit artığı kasar sonrası kaynar yıkamalar ile uzaklaştırıldığı gibi tiyosülfat, tiyoüre, hidrosülfid gibi indirgen maddelerde aynı görevi yapar. Çevre korumanın gerekli olduğu günümüzde arıtma tesislerinin sayısı arttıkça arıtma tesislerinde kükürt ve türevlerinin istenmemesi bu malzemelerin kullanımının minimize edilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla kaynar yıkamaların enerji ve zaman israfı da göz önüne alınırsa enzimatik peroksit gidericilerin önemi artmaktadır.

Uygulama Alanları

- *VesZym CAT TBC 200*, kasar sonrası boya hazırlama banyosunda kullanılır.
- *VesZym CAT TBC 200*, geniş pH aralığında çalışıyor olması ürünün en önemli özelliğidir.

Kullanım Şekli

Enzimler önceden belirtilmiş sıcaklık ve pH aralıklarında maksimum aktivitelerini gösterdiklerinden, banyo pH ve sıcaklık değerleri belirtilen değerlere getirildikten sonra dozajlanması gereken miktardaki enzim banyoya ilave edilmelidir.

Uygulama sıcaklığı	: 25 – 70 °C (Optimum 50 °C)
Uygulama pH	: 6.5 – 10.0 (Optimum 7.0)
Dozaj	
- Düz boya kasarında	: 0.005 – 0.025 g/l
- Optik beyaz kasarında	: Peroksit miktarı /10 oranında kullanılır.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27